

# TRG300

## اینورتر مخصوص پمپ آب

قابل استفاده برای  
کنترل یک پمپ  
(در سه مدل:

با ورودی برق تک فاز جهت  
کنترل پمپ تک فاز و سه فاز  
با ورودی برق سه فاز جهت  
کنترل پمپ سه فاز)

قابل  
استفاده برای  
بوسترپمپ  
(تا ۳ پمپ)

ابعاد کوچک تا  
توان ۳ کیلووات  
(۴ اسب بخار):  
۱۹×۱۵×۱۵  
سانتیمتر

فشار ثابت و  
یکنواخت در  
هنگام  
مصرف آب

به همراه App  
افتمصاصی تلفن همراه  
جهت تنظیم و رفع خطا  
و دفترچه راهنمای  
فارسی/انگلیسی

افزایش طول عمر  
پمپ ها و  
تاسیسات آبرسانی

نصب آسان،  
به همراه پایه  
مخصوص نصب،  
کابل های ورودی/خروجی  
و سنسور فشار اختصاصی

صرفه جویی در مصرف انرژی  
و هزینه های جاری ساختمان

محافظت از پمپ در برابر نوسانات جریان،  
نوسانات ولتاژ، دو فاز شدن (در مدل های سه فاز)،  
دمای غیرمعمول و فشک کار کردن

مذف کامل ضربه هیدرولیکی آب در سیستم (ضربه قوچ)  
با قابلیت تشخیص نشتی در سیستم (Leakage)



محمولی از :  
**توان رسان**





جهت دانلود دفترچه راهنمای **TRG300** به صورت **PDF** (رمزینہ پاسخ سریع روبرو را اسکن نمایید:



جهت مشاهده صفحه محصول در وبسایت توان رسان و دانلود همین بروشور، رمزینہ پاسخ سریع روبرو را اسکن نمایید:

- اقللام داخل بسته بندی:
- دستگاه اینورتر **TRG300**
  - دفترچه های راهنمای فارسی و انگلیسی
  - دفترچه راهنمای اپ تلفن همراه
  - گواهی کنترل کیفیت
  - پایه نصب فلزی
  - سنسور فشار **FPT** به همراه کابل اتصال به اینورتر
  - کابل اتصال اینورتر به برق
  - کابل اتصال اینورتر به پمپ

ابعاد بسته بندی:  
۱۸/۵×۱۷/۵×۲۶/۵  
ارتفاع×عرض×طول  
سانتی متر



ابعاد محصول:  
۱۵×۱۵×۱۹  
ارتفاع×عرض×طول  
سانتی متر

کد مدل <b>TRG300</b>	توان دستگاه		ولتاژ ورودی اینورتر	ولتاژ ورودی پمپ	فرکانس کاری	مداکتر جریان اسمی پمپ	قابلیت استفاده به صورت بوسترپمپ	ممدوده عملکرد سنسور فشار	دقت عملکرد سنسور فشار
	Kw	Hp	Volt	Volt	Hz	A	تا مداکتر سه پمپ	bar	bar
مدل ورودی تک فاز / خروجی تک فاز									
F0015L21	1.5	2	1x220	1x220	0-50	10	بله	0-10*	0.05*
F0022L21	2.2	3	1x220	1x220	0-50	13	بله	0-10*	0.05*
مدل ورودی تک فاز / خروجی سه فاز									
F0015L23	1.5	2	1x220	3x220	0-50	7	بله	0-10*	0.05*
F0022L23	2.2	3	1x220	3x220	0-50	10	بله	0-10*	0.05*
مدل ورودی سه فاز / خروجی سه فاز									
F0015L43	1.5	2	3x380	3x380	0-50	3.7	بله	0-10*	0.05*
F0030L43	3	4	3x380	3x380	0-50	6.5	بله	0-10*	0.05*
* این اعداد، مربوط به سنسور فشار <b>FPT</b> است که به همراه دستگاه ارائه می گردد؛ در صورت استفاده از سنسور فشار دیگر، ممدوده و دقت عملکرد متناسب با همان سنسور فشار خواهد بود.									
* پایه نصب فلزی، کابل ورودی برق دستگاه و کابل اتصال دستگاه به پمپ آب نیز به همراه دستگاه ارائه می شوند.									

\*\*\* در صورت نیاز به مدل های با توان بالاتر جهت اجرای پروژه های خاص (مسکونی، تجاری، صنعتی، کشاورزی و ...) ارائه تحت سفارش این محصول تا توان ۵۵ کیلووات امکان پذیر است.



دانستنی های مفید و مشاهده سایر محصولات، در وبسایت تخصصی صنعت ساختمان توان رسان

**b i . t a v a n r e s a n . c o m**

آدرس : تهران، قیطریه، مسیر شرق به غرب اتوبان صدر، خیابان بهارشمالی، بن بست علیرزاده، پلاک ۵

تلفن : ۰۲۱)۲۷۶۹۴۴۴۴ ( فکس : ۰۲۱)۲۲۲۴۴۴۰۰ ( وبسایت : [www.tavanresan.com](http://www.tavanresan.com) ایمیل : [info@tavanresan.com](mailto:info@tavanresan.com)